

2012 | VIGILÂNCIA IP CATÁLOGO DE SOLUÇÕES



Solução de
vigilância em rede
simples e poderosa

Produtos com características de alto desempenho





Câmeras IP para todas as aplicações

AirLive oferece variedade de câmeras IP compatíveis com ONVIF com muitas características úteis para atender diferentes aplicações. Estas características incluem resoluções em VGA até 5-Megapixel, Power over Ethernet, LED IR, Auto IRIS, IR Cut Filter (ICR) mecânica, resistência à água e vandalismo e muitos outros recursos.



Produtos com rendimento confiável



Gerencie suas câmeras IP com AirLive CamPro Professional



Análise inteligente de vídeo



Solução de vigilância em rede simples e poderosa

Software de gerenciamento para vigilância de nível empresarial

- Suporta 64 canais
- Vídeo-análise inteligente para disparar alarmes
- CMS Lite grátis para monitoramento até 256 canais
- Arquitetura cliente-servidor para visualizar local e remotamente
- Suporta mais de 30 marcas de câmeras IP

Alto Rendimento

- Décadas de experiência
- Projeto e desenvolvimentos próprio
- Projeto inovador e produto confiável



Vigilância em rede

- Experiência e conhecimento em rede wireless
- Solução de longa distância e maior cobertura wireless
- Combinação perfeita com câmeras IP de alto desempenho e dispositivos avançados

Completa linha de produtos


- Tipo Domo, Tipo Bullet, Tipo Cubo, Tipo Box e câmeras IP PTZ para maior compatibilidade
- Gravadora de vídeo em rede
- Software de gerenciamento para vigilância
- Switches POE
- Solução Wi-Fi



AirLive em sua vida

Solução flexível de vigilância em rede

AirLive oferece uma variedade de câmeras IP para diferentes aplicações de monitoramento IP em vários cenários. Com a flexibilidade das soluções de vigilância AirLive, os usuários podem realizar uma instalação simples em seus projetos de video-monitoramento em rede.



Câmeras em rede da AirLive



Tipo	5 Megapixel	2 Megapixel		
Modelo	POE-5010HD	OD-2060HD	OD-2050HD	OD-2025HD
Resolução Max.	8 fps @ 2592 X 1944 15 fps @ 2048 X 1536 20 fps @ 1920 X 1080	30 fps @ 1920 X 1080	30 fps @ 1920 X 1080	30 fps @ 1920 X 1080
Sensor da imagem	1/2.5" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
Codificação	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264
*Lentes	Optional	4.0mm / F1.8	2.7- 9 mm	4 mm
Iluminação mín.	0.5 LUX	3.3V / Lux-sec	0 Lux com IR LEDs on	0 Lux com IR LEDs on
Zoom Digital	V	V	V	V
Detecção de movimentos	3-zone	10 windows	10 windows	10 windows
DC IRIS / ICR	DC Iris / ICR	ICR	ICR	ICR
Distancia IR LED	N/A	N/A	10M	25m
Controle Pan/Tilt	N/A	355° pan /100° tilt	N/A	N/A
Classificação de gabinete	N/A	IP66, à prova de vandalismo	IP66, à prova de vandalismo	IP66, resistência à água
Power over Ethernet	802.3af	802.3af	802.3af	802.3af
Wireless	N/A	N/A	N/A	N/A
Áudio 2 vias	V	V	V	V
Saída de vídeo analógica	N/A	N/A	V	V
Onvif	V1.02	V1.02	V1.02	V1.02
Slot para cartão de memória	SD/SDHC	N/A	N/A	N/A
Entrada/Saída digital	2 / 1	1 / 1	1 / 1	1 / 1



Tipo	2 Megapixel		1.3 Megapixel	
Modelo	IP-200PHD-24	IP-200PHD-24B	POE-280HD	POE-200HD
Resolução Max.	15 fps @ 1600 X 1200	15 fps @ 1600 X 1200	15 fps @ 1280 X 1024	30 fps @ 1280 X 1024
Sensor da imagem	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
Codificação	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264
*Lentes	4.3mm	4.3mm	4.0mm / F1.5	4.3mm / F1.8
Iluminação mín.	1.0 Lux @ F1.8	1.0 Lux @ F1.8	0 Lux com IR LEDs on	0.1Lux @ F1.0
Zoom Digital	V	V	V	V
Detecção de movimentos	10 windows	10 windows	3 windows	10 windows
DC IRIS / ICR	N/A	N/A	ICR	N/A
Distancia IR LED	N/A	N/A	15m	N/A
Controle Pan/Tilt	N/A	N/A	N/A	N/A
Classificação de gabinete	N/A	N/A	N/A	N/A
Power over Ethernet	PoE Passivo 12V~24V	PoE Passivo 12V~24V	802.3af	802.3af
Wireless	N/A	N/A	N/A	N/A
Áudio 2 vias	V	V	N/A	V
Saída de vídeo analógica	N/A	N/A	Vídeo composto	N/A
Onvif	V1.02	V1.02	V1.02	N/A
Slot para cartão de memória	Micro SD	N/A	Micro SD	N/A
Entrada/Saída digital	N/A	N/A	1 / 1	1 / 1



2 Megapixel

OD-2025PHD	WN-2600HD	POE-2600HD	WN-200HD	IP-200PHD
30 fps @ 1920 X 1080	30 fps @ 1920 X 1080	30 fps @ 1920 X 1080	15 fps @ 1600 X 1200	15 fps @ 1600 X 1200
1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS	1/2.7" CMOS
MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264
4 mm	4.3mm / F1.8	4.3mm / F1.8	4.3mm	4.3mm
0 Lux com IR LEDs on	0 Lux com IR LEDs on	0 Lux com IR LEDs on	1.0 Lux @ F1.8	1.0 Lux @ F1.8
V	V	V	V	V
10 windows	10 windows	10 windows	10 windows	10 windows
ICR	ICR	ICR	N/A	N/A
25m	15m	15m	N/A	N/A
N/A	355° pan /100° tilt	355° pan /100° tilt	N/A	N/A
IP66, resistência à água	N/A	N/A	N/A	N/A
PoE Passivo 12V	N/A	802.3af	N/A	PoE Passivo 12V
N/A	11b/g/n	N/A	11b/g/n	N/A
V	V	V	V	V
V	N/A	N/A	N/A	N/A
V1.02	V1.02	V1.02	V1.02	V1.02
N/A	Micro SD	Micro SD	Micro SD	Micro SD
1 / 1	1 / 1	1 / 1	N/A	N/A



1.3 Megapixel

OD-325HD	POE-250HD	WL-350HD	PoE-100HD	PoE-100HD-ICR
30 fps @ 1280 X 1024	30 fps @ 1280 X 1024	15 fps @ 1280 X 1024	30 fps @ 1280 X 1024	30 fps @ 1280 X 1024
1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS	1/4" CMOS
MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264	MJPEG/MPEG4/ H.264
4.0mm / F1.8	4.3mm / F1.8	4.2mm / F1.8	4.3mm / F1.8	4.3mm / F1.8
0 Lux com IR LEDs on	0.1Lux @ F1.0	0 Lux com IR LEDs on	0.1Lux @ F1.0	0.1Lux @ F1.0
V	V	V	V	V
10 windows	10 windows	10 windows	10 windows	10 windows
ICR	N/A	N/A	DC IRIS	DC Iris / ICR
25m	N/A	5m	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
IP66, resistência à água	IP66, à prova de vandalismo	N/A	N/A	N/A
802.3af	802.3af	N/A	802.3af	802.3af
N/A	N/A	11b/g/n	N/A	N/A
V	V	V	V	V
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
1 / 1	1 / 1	N/A	1 / 1	1 / 1

2012

VIGILÂNCIA IP CATÁLOGO DE SOLUÇÕES



OvisLink Corp.

5F, No.96, Min-Chuan Rd., Hsin-Tien Dist.,
New Taipei City 231, Taiwan

Email: info@airlive.com

www.airlive.com



Distribuidor: